



一. FEATURES 功能叙述

上电OFF, KEY 换段触发; 工作电压2.0~5.5V; 闪烁占空比1/2, 频率±20%.

	第1 段	第2 段	第3 段	第4 段
DL8808-A	L1 闪(3.3Hz)	L1 亮	L1 灭、L2 亮	OFF
DL8808-B	L1 闪(3.8Hz)	L1 灭L2 闪(3.8Hz)	OFF	
DL8808-C	L1 亮	L1 灭、L2 亮	OFF	
DL8808-D	L1 亮	L1 亮、L2 亮	OFF	
DL8808-E	L1 亮	L1 灭、L2 亮	L1 亮、L2 亮	OFF

二. APPLICATION 产品应用

Arcade game system , Toys

三. ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电气规格 (@VDD=3V unless otherwise specified)

Characteristic	Sym	Min	Typ	Max	Unit	REMARKS
工作电压Operating Voltage	Vdd	2.0	3.0	5.5	V	
静态电流Quiescent Current	I _{sb}	-	--	--	uA	No Load
推动电流Driving Current	I _{ol}	--	---	-	mA	Vol=1.0V
震荡频率Oscillator Frequency	F _{osc}				kHz	±30%
工作温度Operating Temperature	Temp	-5	25	60	°C	

四. APPLICATION DIAGRAM 参考电路: 芯片衬底接VDD

