



一、FEATURES 功能叙述

1. 上电 LED 不亮，触发 KEY，LED 顺闪 32 圈后灭掉，再触发 KEY，LED 再顺闪 32 圈后灭掉，照此循环。KEY 按键为 ONE SHOT 功能键。
2. KEY 按键为 ONE SHOT 功能键。
3. 闪灯频率：1.8Hz(VDD=4.5V); 2.4Hz(VDD=3.0V)

二、APPLICATION 产品应用

装饰、礼品、玩具等。

三、ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电气规格

Characteristic	Sym	Condltions	Min	Typ	Max.	Unit
工作电压 Operating Voltage	Vdd	-	2.4	3.0	4.8	V
静态电流 Quiescent Current	Idd	-	-	1.0	2.0	uA
工作电流 Operating Current	Iop	-	-	0.05	0.1	mA
推动电流 Driving Current	Iol	-	10	-	-	mA
振荡频率 Oscillator Frequency	Fosc	±30%	-	-	-	KHz
工作温度 Operating Temperature	Temp		0	25	60	°C

四、脚位功能说明

脚位名称	功能说明	脚位名称	功能说明	脚位名称	功能说明
L1	LED 输出 PIN	VSS	电源负极	VDD	电源正极
L2	LED 输出 PIN	KEY	触发按键		
L3	LED 输出 PIN	OSC	振荡频率		

五、APPLICATION DIAGRAM 参考电路

