



一、功能及应用特性描述

- 1、上电OFF，触发TG，LED闪动一个周期后灭掉，TG为不可重触发，频率误差±15%：
- 2、 DL9520-32 六灯顺闪32圈，频率2.4HZ。 DL9520-16 六灯顺闪16圈，频率2.4HZ。
DL9520-8 六灯顺闪8圈，频率2.4HZ。 DL9520-4 六灯顺闪4圈，频率2.4HZ。
DL9520-3 六灯顺闪3圈，频率2.4HZ。 DL9520-2 六灯顺闪2圈，频率2.4HZ。
DL9520-1 六灯顺闪 1圈，频率 2.4HZ。

二、应用范围

妆饰、礼品之六色闪 LED 灯、玩具等产品。

三、电特性

| Parameter | Symbol | Min | Type | Max | Unit |
|-----------|------------------|-----|------|-----|------|
| 工作电压 | V _{DD} | 2.2 | 3.6 | 4.5 | V |
| 工作电流 | --- | --- | -- | --- | -- |
| 静态电流 | -- | 1 | | 5 | uA |
| 闪烁频率 | Test | - | --- | - | Hz |
| 储存温度 | I _{STG} | -40 | - | 125 | °C |
| 工作温度 | Temp | 0 | 25 | 60 | °C |

四、应用电路图

